

Dopravní značení



Ohrazení kanálů



Jelikož se převážná část kanalizace nachází na vozovkách a při opravách je potřeba zajistit bezpečnost jak pracovníků, tak i řidičů, je potřeba toto místo řádně označit. K tomuto účelu slouží čtverhranné ohrazení tohoto místa. Je vyrobeno z hliníku a zábrana je potažena retro reflexní fólií.

Obj.č.

- 19990
 - délka pole je 1,20 m
 - výška je 1,00 m

Směrové desky



Je vyrobena z umělé hmoty, oboustranně reflexní. Deska je vyztužena hliníkovou výztuží.

- reflexní fólie 3M z obou stran
- stabilní deska z plastu
- lehce vrstvitelné
- vrchní ukončení pr. 42 mm pro připevnění světel
- jednoduché ustavení do podstavce pro směrové desky
- jackelová noha 60 x 60
- podstavec pod směrovou desku BAST s pojistkou
- paleta pro směrové desky
- sklopná směrová deska
- paleta na sklopné směrové desky

Obj.č.

- 19030 Směrová deska MUBA
- 19310 Směrová deska s pojistkou BAST

Dopravní kužely



Pro odklonění dopravy, rozdělení jízdních pruhů, upozornění na blížící se nebezpečí a jinou nenadálou situaci na silnici použijeme dopravní kužely.

Obj.č.

- 19470 Výška 32 cm červený se světélkujícími pruhy na denním světle
- 19471 Výška 50 cm červený se světélkujícími pruhy na denním světle
- 19480 Výška 50 cm BAST. zkušební číslo 95 3 F01
- 19481 Výška 75 cm BAST. zkušební číslo 95 3 S02

Výstražná lampa



Pro zajištění bezpečného provozu na komunikacích je potřeba zajistit různé překážky, výkopy a nečekané situace dopravním značením. Tyto však musí být dobře viditelné hlavně za snížené viditelnosti. K tomuto účelu slouží výstražná světla. Pro úsporu baterií jsou vybaveny soumrakovými čidly, takže se zapínají až se soumrakem. Světla se montují na směrové desky Obj.č. 19330 nebo na Obj.č. 19030.

Obj.č.

- 19450

Směrové desky sklopné



Na této směrové desce, oboustranně je sklopně připevněn podstavec, který při sklopení zajistí stabilitu směrové desky. Směrová deska je lehká do ruky, jedním tahem je postavená, plast je odolný proti soli, oleji a mrazu. Fólie je Typu 1a skládají se v přepravním boxu Obj.č. 19341.

Obj.č.

- 19340
 - Rozměr základny 670 x 310 x 45 mm
 - Rozměr desky 750 x 187 mm
 - Váha 11,70 kg

Podstavec pod směrovou desku



Tento podstavec je vyroben z plastu a díky několika otvorům, které v této desce jsou, je jeho uplatnění daleko vyšší. Na horní ploše jsou vylisovány výstupky pro lepší stabilitu při vrstvení. Pro uskladnění je možno desky naskládat do speciální palety obj.č.19654.

Obj.č.

- 19650

V desce jsou tyto otvory

- 60 x 60
- 40 x 40
- pr. 42 mm 1 x
- pr. 43 mm 2 x

Ploty a zábrany - Lehké zábrany



Pro rychlé oplocení nebo ohrazení prostoru. Mají dobrou stabilitu a proto není nutné ustavovat je do betonových patek nebo jiných těžkých podstavců. Zábrana je lehká a skladná. Povrchová úprava, žárový zinek.

Obj.č.

- 19910
 - Délka 2,50 m
 - Výška 1,00 m
 - Váha 12,00 kg

Ploty a zábrany - Těžké zábrany



Slouží k rychlému oplocení nebo ohrazení prostoru. Pro jejich montáž není třeba dalších stavebních dílů, jsou stabilní a masivní. Díky nestejně velikosti stabilizačních nohou je lze stavět i do rohu. Horní část zábrany je na jedné straně opatřena háčkem a na druhé zalomeným háčkem a to z důvodu, aby při namontování byla ztížena možnost rozebrání. Pro přepravu a manipulaci lze použít paletu.

Obj.č.

- 19880
 - Délka 2,50 m
 - Výška 1,10 m
 - Váha 22,00 kg

Obj.č.

- 19930 Paleta na těžké zábrany
- 19931 Nástavec na paletu pro lehké zábrany

Ploty a zábrany - Policejní zábrany



Policejní zábrana je velice stabilní a pevná konstrukce. Sklopením stabilizační desky a zaháknutím háčků do oček na zábraně vznikne velice pevný zátaras. Rozmístění zábran je velice rychlé a díky sklopenému podstavci i skladné.

Obj.č.

- 19940
 - Délka 2,30 m
 - Výška 1,08 m
 - Váha 50,00 kg

Podchod pro chodce



Tam, kde potřebujete zajistit bezpečnost chodců proti padajícím předmětům nebo bezpečnou chůzi na frekventované silnici, můžete postavit průchod pro chodce. Stěny průchodu ochrání chodce proti odletujícím předmětům nebo rozstříku kaluží.

Rychlá a jednotučá montáž.

Svěrky na dopravní značky - ocelové upínače na značky



Jsou určeny převážně na jackelový profil 40 x 40 mm. Upínač je galvanicky pozinkovaný. Vložením vložky lze upínač použít i pro kruhovou trubku.

Obj.č.

- 19820 Upínač pro jackel
- 19850 Upínač pro jackel a zábranu
- 19820 Vložka pro kruhovou trubku

Svěrky na dopravní značky - ocelová svěrka pro dřevěnou zábranu



Je určena pro dřevěnou červenobilou zábranu. Upíná se čtyřhranné nebo kulaté trubky o průměru 42 mm určené pro značky a zábrany. Trubky se ustavují do podstavců pro směrové desky Obj.č. 19650.

Obj.č.

- 19980

Svěrky na dopravní značky - umělohmotné upínače na značky



Jsou určeny pro čtyřhranný jackelový profil 40 x 40 mm, ale i pro kruhovou trubku průměr 40 mm. Jsou vyrobeny z tvrdého plastu, závit pro upínací šroub je mosazný a zalisovaný do umělé hmoty.

Obj.č.

- 19690 Pro kruhovou trubku
- 19850 Pro čtyřhrannou trubku
- 19820 Pro čtyřhrannou trubku, sklopný