

Svěrky na zábradlí

Pro maximální bezpečnost při pohybu pracovníků na stavbách v prostoru nad 1,50 m výšky je potřeba zajistit okraje proti pádu. K těmto účelům slouží zábradlové svěrky.



Svěrka zábradlová klínová



Její uplatnění ocení hlavně bezpečnostní technik neboť tímto prvkem zajistí bezpečnost na stavbách ve výškách a to při čištění schodišť, střešních otvorů, balkonů atd.

Upevnění se provádí klínem do prostříženého otvoru.

Obj.č.

- 12230 Lakovaná
- 12239 Pozinkovaná

Parametry svěrky :

- do tloušťky stropu 40 cm
- výška zábradlí 1,00 m
- rozestup svěrek 2,00 m

Zábradlová svěrka šroubovací



Její uplatnění ocení hlavně bezpečnostní technik neboť tímto prvkem zajistí bezpečnost na stavbách ve výškách a to při čištění schodišť, střešních otvorů, balkonů atd.

Upevnění se provádí zašroubováním trapézovým šroubem kličkou.

Obj.č.

- 12231

Parametry svěrky :

- do tloušťky stropu 40 cm
- výška zábradlí 1,00 m
- rozestup svěrek 2,00 m

Univerzální zábradlová svěrka



Díky otočnému kloubu je svěrka univerzální. Robustním závitem ji bezpečně a rychle upneme.

Obj.č.

- 12250 s rozsahem nastvení 0 - 40 cm
- 12270 s rozsahem nastvení 0 - 70 cm

Parametry svěrky :

- do tloušťky stropu 40 cm
- výška zábradlí 1,00 m
- jako zábradlí musí být použito prkno o rozměrech 150 x 30 mm

Parapetní zábradlová svěrka



Svěrka se používá na vyvýšených betonových soklech jako jištění proti pádu. Svěrka se připevní na vyvýšený betonový okraj a upne upínací matkou.

Obj.č.

- 12260

Parametry svěrky :

- výška soklu min. 0,20 m
- rozestup svěrek max. 2,00 m
- síla soklu od 8,50 - 40 cm
- Dvojitě zábradlí se vytvoří prknem o rozměru 150 x 30 cm.

Záchytná stěna



Velkým problémem je zajištění proti pádu z místa, jako jsou šikmé střechy domů. Záchytný třmínek se upne svěrkou za krov domu a tím se vytvoří souvislá záchytná stěna. Na tuto stěnu zavěsíme [záchytnou síť](#) Obj.č. 12640.

Obj.č.

- 12600

Záchytné sítě osobní



Jsou vyrobeny z plypropylenového provazu o síle 4,5 m. Velikost ok je 100 mm. Olemovány jsou 12 mm okrajem. Montují se jako záchytné sítě na držák zábradlí pro práce ve výškách.

Obj.č.

- 12640
 - délka 5,00 m
 - šířka 1,5 m